



MANUEL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT  
Datalogic PowerScan PD9530 / Gryphon 4400

**DATALOGIC™**

**PD9530**





## MANUEL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT Datalogic PowerScan PD9530 / Gryphon 4400

### **Configuration de lecteur** **Datalogic PowerScan PD9530 / Gryphon 4400** *Scanner configuration*

1. Installer sur le poste de travail le logiciel USB-Com de Datalogic (à télécharger de leur site internet)
2. Une fois le logiciel installé, identifiez le port de communication qui sera créé.

1. *On the workstation, install the following software USB-Com from the Datalogic web site,*
2. *When done, identify the newly created USB Com port.*

3. Scanner les codes suivants / *Scan the following codes :*

Page 15 : USB-Com-STD<sup>a</sup>  
Page 50 : Enter/Exit Programming Mode  
Page 50 : Set Global Suffix  
Page 339 : 0  
Page 340 : D  
Page 339 : 0  
Page 340 : A  
Page 50 : Enter/Exit Programming Mode  
Page 50 : Enter/Exit Programming Mode (une deuxième fois)

**Note :** Si vous faites une erreur dans le scan, scannez le code « Reset custom default » de la page 18 et scannez de nouveau les codes à partir de la page 15 « USB-Com-STD ».

*In case of problem while you enter the configuration codes, scan the code « Reset custom default » from page 18, and scan again all codes starting from page 15 « USB-Com-STD ».*